

## Modello DrillAir V28 stageIV SCANIA

### Condizioni di riferimento Standard

Pressione assoluta all'aspirazione	bar(a)	1
Temperatura dell'aria all'aspirazione	°C	20
Umidità relativa dell'aria all'aspirazione	%	0
Pressione relativa nominale alla mandata	bar(e)	25

### Limitazioni

Temperatura ambientale minima	°C	-10°
Temperatura massima dell'aria all'aspirazione	°C	50°

### Prestazioni

Range di pressioni di funzionamento	bar	25-16
DrillairXpert	Non Disponibile	
Portata Nominale alla pressione di 25 bar	mc/min	28,9
	l/s	483
Portata Nominale alla pressione di 20 bar	mc/min	31,5
	l/s	527
Portata Nominale in modalità FLOW BOOST (Pnom=16bar)	Non Disponibile	
Consumo carburante a 25bar – 100%/75%	l/h	72.45/52.81
Consumo carburante a 20bar – 100%/75%	l/h	72.45/52.81

### Motore

Modello	SCANIA DC13	
Raffreddamento	Liquido	
Cilindri	N°	6
Normativa Emissioni	Stage IV	
Potenza erogata (DIN 627-1)	kW	369
Giri motore (min – max)	n	1300 - 2000
Capacità serbatoio carburante	l	700
Capacità serbatoio AdBlue	l	70

### Pesi e Dimensioni

Lunghezza	mm	4900
Larghezza	mm	2100
Altezza	mm	2200
Peso (escluso carburante e AdBlue)	kg	5880
Peso (incluso carburante e AdBlue – pronto all'uso)	kg	6500

### Rumorosità

Livello di potenza acustica (LWA) secondo la direttiva CEE 2000/14	dB(A)	104
--	-------	-----